

**DIVISEURS DE PUISSANCE À 3 VOIES**
**350-2700 MHz**
**27-35-03-NF**

Nous offrons une gamme complète de diviseurs de puissance couvrant les fréquences de 350 à 2700 MHz. Disponible dans une configuration de 2 ou 3 voies.

- Avec faible perte d'insertion
- Versions avec intermodulation passive inférieurs aussi disponibles (connecteur DIN 7/16)
- Dimensions compactes : 6,3 x 1,0 x 2,4 pouces
- Valeurs de 5 dB
- Puissance moyenne de 300 Watts. Support de montage fourni

Spécifications électriques		27-35-03-NF	
Gamme de fréquences en MHz		350-2700	
Perte d'insertion en dB		< 0,1	
TOS		1,2:1	
Puissance en Watts		300	
Intermodulation passive en dBc		150 (2 transporteurs de 20W)	
Impédance nominale – entrée/sortie en Ohms		50	
Spécifications environnementales		27-35-03-NF	
Gamme de températures en °C		-35 à +75	
Spécifications mécaniques		27-35-03-NF	
Dimensions (H x L x P) en pouces (mm)		2,4 x 6,3 x 1,0 (60,8 x 161,15 x 25)	
Connecteurs		N femelle	
Montage		Support de montage fourni	
Modèle	Gamme de fréquences	Rapport de division (dB)	Rapport de puissance (%)
27-35-03-NF	350-2700 MHz	5,0	33



Support de montage

