

DIVISEURS DE PUISSANCE À 3 VOIES

350-2 700 MHz

27-35-03-NF

Nous offrons une gamme complète de diviseurs de puissance couvrant les fréquences de 350 à 2700 MHz. Disponible dans une configuration de 2 ou 3 voies.

- Avec faible perte d'insertion
- Versions avec intermodulation passive inférieure également disponibles (connecteur DIN 7/16)
- Dimensions compactes : 6,3 x 1,0 x 2,4 pouces
- Valeurs de 5 dB
- Puissance moyenne de 300 Watts. Support de montage fourni

Spécifications électriques	27-35-03-NF		
Gamme de fréquences en MHz	350-2700		
Perte d'insertion en dB	< 0,1		
Conditions d'utilisation	1,2:1		
Puissance en Watts	300		
Intermodulation passive en dBc	150 (2 transporteurs de 20W)		
Impédance nominale – entrée/sortie en Ohms	50		
Spécifications environnementales	27-35-03-NF		
Gamme de températures en OC	-35 à +75		
Spécifications mécaniques	27-35-03-NF		
Dimensions (H x L x P) en pouces (mm)	2,4 x 6,3 x 1,0 (60,8 x 161,15 x 25)		
Connecteurs	SUBST féminin		
Montage	Support de montage fourni		
Modèle	Gamme de fréquences	Rapport de division (dB)	Rapport de puissance (%)
27-35-03-NF	350-2 700 MHz	5,0	33



Support de montage

